


BEFESTIGUNGSMETHODEN

Thielco bietet ein Befestigungssortiment für jeden Gitterrost-Typen und für sämtliche Unterkonstruktionen. Das Befestigungsmaterial ist aus Stahl (S235 JR) und ist nach NEN EN ISO 1461 verzinkt. Befestigungsmittel sind auch in rostfreiem Stahl 304 lieferbar.

Sortiment

vor Typ R und SP, thermisch verzinkt

- oberer Bügel lieferbar für Maschen 22,8, 34,3, 45,7, 57,1, 68,6 (Mittenabstand der Tragstäbe)
- unterer Bügel mit Schlitzung (Länge 65 mm)
- Schraube Rückseite M8 x 50 mm, M_ x 70 mm oder M_ x 90 mm
- Vierkantmutter M8



Gitterrostklemme vor Typ A, thermisch verzinkt

- einfacher oberer Bügel
- unterer Bügel mit Schlitzung (65 mm)
- Schraube Rückseite M8 x 50 mm, M_ x 70 mm oder M_ x 90 mm
- Vierkantmutter M8



Sicherheitsklemme für Typ SP für 34 x 38 mm-Maschen

- Spezialsicherung oberer Bügel
- unterer Bügel mit Schlitzung (65 mm)
- Schraube M8 x 50 mm, M8 x 70 mm oder M8 x 90 mm
- Vierkantmutter M8



Kuppelleisen zur Verkopplung der Gitterroste untereinander

- 2 obere Bügel, 2 Schrauben M8 x 50 mm, 70 mm oder 90 mm
- 2 viereckige Muttern M8
- unterer Bügel (U-Profil) mit 2 Schlitzern (Länge 65 mm)



THIELCO STAALINDUSTRIE B.V.

Dr. Poelsstraat 2, 5953 NP Reuver, Niederlande Postfach 4788, 5953 ZK Reuver, Niederlande
T +31 (0)77 47 69 350 F +31 (0)77 47 69 330 E info@thielco.nl | www.thielco.nl

Bank: ABN AMRO BANK NV Venlo Bankrek. nr.: 48.40.83.465 Bic (swift): ABNANL2A IBAN: NL84 ABNA 0484083465 ING Bankrek. nr.: 1057859
Mehrwertsteuer NL803220960B01 Handelskammer Venlo nr.: 12018079

Für alle unsere Angebote, für alle uns erteilten Aufträge und für alle mit uns abgeschlossenen Verträge kommen die METAALUNIE-BEDINGUNGEN zur Anwendung, wie diese bei der Geschäftsstelle des Landgerichts in Rotterdam deponiert worden sind. Die Lieferbedingungen sind hier beigelegt.